

R-ALF 5:1

Räddningsutrustning

- 5:1 utväxling
- Självlåsand
- 20 m arbetslängd



Produktbeskrivning

R-ALF är en räddningsutrustning med funktioner som lyft och automatisk låsning.

R-ALF är en räddningsutrustning med lyft och automatisk lås funktion. Utrustningen har en utväxling på 5:1 vilket reducerar kraften för att lyfta eller sänka ner personen eller lasten. R-ALF 5:1 är godkänd till 250 kg och lämpar sig för räddningsarbeten, arbete i trånga utrymmen och även positioneringsarbete.

Skulle du tappa greppet om linan har utrustningen en snabb, automatisk låsning som stannar linan åt dig. R-ALF 5:1 är utrustad med en 11 mm slitstarkt kärnmantellina för bästa hållbarhet och säkerhet.

På R-ALF 5:1 blir den totala arbetslängden 5 gånger lägre än linans totala längd. T. ex. en utrustning med 100 meter lina får således cirka 20 meters arbetslängd.

Produktegenskaper

Varumärke:	RESQ
Material:	Aluminium, Polyamid
Maximal belastning (kg):	250
Maximalt antal användare:	2
Minimal arbetstemperatur (c):	-20
Maximal arbetstemperatur (c):	50
Certifierande organ:	0102, SGS UK Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-superMare, Somerset BS22 6WA, United Kingdom
Årlig kontroll:	Ja, var 12:e månad
Livslängd:	10 år
RFID:	Nej
Garanti:	2 år
Försäkran om överensstämmelse:	Ja
Lina/rep:	11 mm kärnmantellina, 32-flätat, polyamid, 83g/m
Maximal replängd (m):	100

Fallindikator:	Nej
Minimal brottgräns - MBS (kN):	25
Energiabsorber:	Nej
Grind funktion:	2-steg
Grind öppning (mm):	24
Grindstyrka (kN):	16
Förankring 1:	Utrustning: Aluminium 2-steg
Förankring 2:	Lina: Aluminium 2-steg
Funktioner:	Nedfyringsfunktion, Lyftfunktion
Mekanik:	Block 1:5
Lyftmekanik:	Block 1:5
Justerbar under belastning:	Ja

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	Ursprungsland
012231101	RESQ, R-ALF, 100m	7350015795044	Slovakien