

# SMARTLINE X ULTRA VACUUM

## Evakueringsutrustning

- Förlängd livslängd
- Stor kapacitet
- Låg vikt

Standarder: EN 341 : 2011



## Produktbeskrivning

Smartline X är en av världens minsta evakueringsutrustningar på marknaden med en anmärkningsvärd kapacitet om 140 kg användarvikt och 200 meter nedfiringsslängd. Denna utrustning levereras i vakuumpörpackning med RESQ Quick Access öppning.

Smartline X är i sin klass den minsta och lättaste personliga evakueringsutrustning i förhållande till sin höga kapacitet och storlek. Med en maximal personvikt på 140 kg, maximal nedfiringsslängd om 200 meter och totalvikt på 3.8kg (200m) så blir Smartline X unik på marknaden.

Med vikter från 2 till 3,8kg kan man utan problem bära utrustningen på selen för att säkerställa tillgängligheten vid ett eventuellt nödläge oavsett vart du befinner dig på arbetsplatsen.

Med Aramid-linans fantastiska egenskaper för brottstyrka för sin storlek och värmebeständighet på över 480°C så kan Smartline X även vara lämpad där plötslig brand uppstår.

Denna Smartline X levererar vi i vår patenterade vakuumpörpackning. Vi har anpassat vakuumpörpackningen så att den passar Smartline X mindre storlek. Resultatet är RESQ Quick Access, en mindre och mjukare förpackning som kan öppnas enkelt genom att riva av kanten.

Genom att utrustningen packas i vakuumpörpackning kan kondensvatten inte förekomma i förpackningen. Det är dessutom omöjligt för repet och övriga komponenter att slitas ner eller gnuggas mot varandra. Med Smartline X Vacuum behöver utrustningen endast genomgå en årlig kontroll av vakuumpörpackningen. Med vakuumpörpackning kan vi förlänga den totala livslängden till 10 år, förutsatt att vakuumpörpackningen är intakt. Detta gör utrustningen mer kostnadseffektiv och säker gentemot övriga utrustningar som inte packas i en vakuumpörpackning.

Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

## Produktegenskaper

Varumärke: RESQ

Material: Nylon , Aluminium, Aramid

Minimal belastning (kg): 60

Maximal belastning (kg): 140

Maximalt antal användare: 1

Minimal arbetstemperatur (c): -40

Maximal arbetstemperatur (c): 50

EN-standard: EN 341 : 2011

Certifierande organ: 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark

Årlig kontroll:	Ja, var 12:e månad
Livslängd:	10 år
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Försäkran om överensstämmelse:	Ja
Lina/rep:	Aramid 5,5mm, 16 dubbelflättad kärnfri konstruktion
Maximal replängd (m):	200
Maximal nedfiring:	200 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,5-2m/s
Energiabsorber:	Ja
Grind öppning (mm):	20
Förankring 1:	Utrustning: Aluminiumkarbin tri-lock
Förankring 2:	Lina/Absorber: Aluminium karbin tri-lock
Funktioner:	Nedfiringfunktion
Mekanik:	Friktionsbroms
Lyftmekanik:	Metod 1:3
Justerbar under belastning:	Ja

Artikelnummer	Artikelnamn	Storlek (m)	Färg	GTIN	Ursprungsland
012230130	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 50m	50	RED	7350015798045	Slovakien
012230131	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 75m	75	RED	7350015798199	Slovakien
012230137	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 80m	80	RED	7350015799813	Slovakien
012230132	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 100m	100	RED	7350015798205	Slovakien
012230133	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 125m	125	RED	7350015798212	Slovakien
012230134	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 150m	150	RED	7350015798229	Slovakien
012230136	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 160m	160	RED	7350015799592	Slovakien
012230135	RESQ, Smartline X Ultra Vacuum, 200m	200	RED	7350015798236	Slovakien