

RED PRO X ORIGINAL

Räddning och evakueringsutrustning, box

- Extremt bra lyftkapacitet
- Vattentätt bromshus
- Intuitiv och enkel att använda

Standarder: **EN 341 : 2011** **EN 1496 : 2017**



Produktbeskrivning

Den senaste generationen automatisk nedfyrnings-/ räddningsutrustning med suveräna egenskaper.

RESQ RPX är den senaste generationen räddnings- och evakueringsutrustning från RESQ – Designad och utvecklad för enkel användning med intuitiva funktioner.

RPX klarar av de flesta räddningsscenarios inom en mängd olika industrier och extrema miljöer, från evakuering från höga höjder, lyft från djupa schakt till avancerad räddning, så användaren kan känna trygghet att utrustningsprestandan är verifierad.

Utrustningens design och funktion är baserade på feedback från professionella arbetare som jobbar dagligen på höjd. RPX är designad att inge förtroende i extrema miljöer för en enkel implementering gällande användarutbildning och inspektioner.

Allt framför dig - aldrig mer förlorad värdefull tid för att vända och vrida utrustningen för att dubbelkolla. Universal tillkoppling av skruvdragare för tunga lyft, upp till 255m. Toppmonterad svivel för optimal positionering även i trånga och tajta utrymmen. Laser märkt enkel att läsa information och pictogram, ingraverat permanent på huset. 280kg – 255m verifierad och testad vikt och nedfyrningsdistans.

Utrustningen kommer med lyftfunktion där tillkoppling av tillbehör såsom batteridrivna skruvdragare möjliggör och förenklar lyft vid långa distanser som standard. Med hjälp av en skruvdragare, kan utrustningen lyfta en last om 140kg en distans på hela 255 meter.

RPX kräver minimalt av utbildning vilket resulterar i en låg kostnad för underhåll av utbildningscertifikat till ditt team. Tack vare igenkänning och intuitiva designen på utrustningen och tillbehören, så är kittet både enkelt och kostnadseffektivt att introducera till redan utbildade team som erhållit GWO eller liknande utbildningscertifikat.

RPX Original levereras komplett med RESQ Vacuum (serviceintervall 10 år), Förvaringsbox i plast och vårt tillbehörskit.

Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

Produktegenskaper

Varumärke:	RESQ
Material:	Aluminium, Polyamid, Teknopolymer
Minimal belastning (kg):	40
Maximal belastning (kg):	200
Maximalt antal användare:	2
Minimal arbetstemperatur (c):	-40
Maximal arbetstemperatur (c):	60

EN-standard:	EN 341 : 2011, EN 1496 : 2017
Övriga standarder:	ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12
Certifierande organ:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, var 12:e månad
Livslängd:	10 + 10 år. Produktlivslängd 10 år + 10 år efter service
RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Försäkran om överensstämmelse:	Ja
Lina/rep:	Polyamid/polyamid 32-flätad kärnmantelkonstruktion 9,6mm
Maximal replängd (m):	255
Fallindikator:	Nej
Maximal nedfiring:	255 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,9-1,6
Minimal brottgräns - MBS (kN):	20
Energiabsorber:	Nej
Grind funktion:	tri lock
Grindstyrka (kN):	16
Förankring 1:	Utrustning: Aluminium karbin med svivel
Förankring 2:	Lina: Aluminium karbin
Funktioner:	Nedfiringfunktion, Lyftfunktion
Extra funktioner:	lyft med batteriskruvdragare
Mekanik:	Centrifugalbroms
Lyftmekanik:	växel, utväxling 1:9
Justerbar under belastning:	Ja

Artikelnummer	Artikelnamn	Storlek (m)	Färg	GTIN	Ursprungsland
087003212050	RESQ, RPX200 Original, 50m, box, vakuum, tbh.	50	BLACK	7350015799158	Slovakien
087003212075	RESQ, RPX200 Original, 75m, box, vakuum, tbh.	75	BLACK	7350015799165	Slovakien
087003212083	RESQ, RPX200 Original, 83m, box, vakuum, tbh.	83	BLACK	7350015799400	Slovakien
087003212090	RESQ, RPX200 Original, 90m, box, vakuum, tbh.	90	BLACK	7350015799417	Slovakien

087003212100	RESQ, RPX200 Original, 100m, box, vakuum, tbh.	100	BLACK	7350015799172	Slovakien
087003212105	RESQ, RPX200 Original, 105m, box, vakuum, tbh.	105	BLACK	7350015799424	Slovakien
087003212125	RESQ, RPX200 Original, 125m, box, vakuum, tbh.	125	BLACK	7350015799189	Slovakien
087003212140	RESQ, RPX200 Original, 140m, box, vakuum, tbh.	140	BLACK	7350015799431	Slovakien
087003212150	RESQ, RPX200 Original, 150m, box, vakuum, tbh.	150	BLACK	7350015799196	Slovakien
087003213160	RESQ, RPX200 Original, 160m, box, vakuum, tbh.	160	BLACK	7350015799448	Slovakien
087003223175	RESQ, RPX200 Original, 175m, box, vakuum, tbh.	175	BLACK	7350015799202	Slovakien
087003223180	RESQ, RPX200 Original, 180m, box, vakuum, tbh.	180	BLACK	7350015799455	Sverige
087003223200	RESQ, RPX200 Original, 200m, box, vakuum, tbh.	200	BLACK	7350015799219	Slovakien