

# SMARTLINE X EL/TELE VACUUM

## Evakueringsutrustning

- Kompakt räddningsutrustning
- Alltid med dig
- Optimerad för den Svenska stolpräddningsmetoden

Standarder: **EN 341 : 2011**



## Produktbeskrivning

Vår egna personliga evakueringsutrustning Smartline X El/Tele är en av världens minsta evakueringsutrustningar på marknaden, nu även förpackad med vår innovativa vakuumpförpackning. Denna evakueringsutrustning är anpassad för den Svenska Tele- och energibranschen.

Smartline X El/Tele Vacuum är speciellt framtagen för stolp- och mastarbete men kan även användas till de flesta evakuering och räddningar på höjder upp till 25 meter. Smartline X, med sin stora kapacitet fast i liten förpackning och låga vikt, möjliggör att du enkelt alltid bär med den på selen för din trygghet. Smartline X styrs manuellt och enkelt för nedfirming men kan även enkelt konfigureras för att lyfta en person kortare distanser vid en räddning.

Precisionen i detaljerna på denna produkt är väldigt noga genomtänkta. Linan som används i utrustningen är gjord av Aramid, som har fantastiska egenskaper. Kylflänsarna på sidorna förhindrar utrustning och lina blir överhettade. Utrustningen är förpackad i RESQ's beprövade vakuump vilket dels förlänger livslängden på produkten och säkerställer att funktion och skick bibehålls men också minimerar besiktningens kostnaden drastiskt.

Smartline X är certifierad mot PPE Förordningen och enligt EN341 standarden för engångsanvändning.

Materialbrister till följd av Pandemin har föranlett att Cresto Group måste, periodvis och temporärt ersätta vissa komponenter i våra produkter med likvärdiga komponenter som uppfyller samma funktion. Detta kan resultera i att produktbilderna inte till fullo stämmer överens med vad som levereras.

## Produktegenskaper

Varumärke:	RESQ
Material:	Nylon , Aluminium, Aramid
Minimal belastning (kg):	60
Maximal belastning (kg):	140
Maximalt antal användare:	1
Minimal arbetstemperatur (c):	-25
Maximal arbetstemperatur (c):	50
EN-standard:	EN 341 : 2011
Certifierande organ:	0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, Denmark
Årlig kontroll:	Ja, var 12:e månad
Livslängd:	10 år

RFID:	Ja
Garanti:	2 år
Produkten inkluderar:	Sling 9284,Karbin 9688
Försäkran om överensstämmelse:	Ja
Lina/rep:	Aramid 5,5mm, 16 dubbelflättad kärnfri konstruktion
Maximal replängd (m):	200
Fallindikator:	Nej
Maximal nedfiring:	200 meter
Nedfiringshastighet (m/s):	0,5-2
Energiabsorber:	Ja
Grind öppning (mm):	20
Förankring 1:	Utrustning: Aluminiumkarbin tri-lock
Förankring 2:	Lina/Absorber: Aluminium karbin tri-lock
Funktioner:	Nedfiringfunktion
Mekanik:	Friktionsbroms
Lyftmekanik:	Metod 1:3
Justerbar under belastning:	Ja

Artikelnummer	Artikelnamn	Storlek (m)	Färg	GTIN	Ursprungsland
012230142	RESQ, Smartline X EI/Tele Vacuum, 15m	15	BLACK	7350015797765	Slovakien
012230143	RESQ, Smartline X EI/Tele Vacuum, 25m	25	BLACK	7350015799585	Slovakien